

取付モニター重量制限 1.5Kg迄

この度は、お買い上げ頂きましてありがとうござい ます。製品の仕様につきましては十分に気をつけて おりますが、誤った使い方をされますとケガや事故 の原因となるおそれがあります。ご使用になる前に 以下の注意文をよくお読みになり正しくご使用くだ さい。

お読みになった後は、いつでも見ることができるよ うにグローブボックス等に必ず保管してください。

# ●各記号の意味

この使用上の注意に記載されている記号の意味を 十分に理解した上で、正しくご使用ください。



製品や接続機器を破損・故障 させるおそれのあるもの。



人がケガをしたり、車を破損さ せるおそれのあるもの。

### VP-A16 構成部品一覧表

1











7

**(4**)



① TV 基 台 本 体	• • •	1
② T V 基 台 カ バ ー A ··· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··	• • • •	1
③ T V 基 台 カ バ ー B ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··	• • •	1
④ナベタッピング6X25	• • • •	2
⑤スペーサー	•••	2
⑥ モール ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·	•••	1
⑦取扱説明書	•••	1

# 取付方法

・フレームを前側はルームミラーと共締め・後側は内装固定穴にビス止めして固定し、ABS 樹脂製のカバーをかぶせます。

ルームミラ

### 必要工具

- ・プラス(+)ドライバー
- ・ハサミ(カッターナイフ)
- ・セロテープ
- (・内装はがし用工具)

# 1.取付け準備。



天井の中央部にあるグロメットを工具 等で外します。(2ケ所)



カバーを取り、ルームミラーを外します。




ルームランプを外し、カプラーを抜き ます。



内装固定穴

取付けるモニターのケーブルを配線し、 ルームランプの穴から出します。

### 2.TV基台本体の取付け。 この工程は2人で行ってください。



TV基台本体の後側をグロメットを外し た穴にビスで固定します。 (スペーサーを入れます)

TV基台本体の前側をルームミラーと共 締めして固定します。 (付いていたカバーは使いません)




TV基台本体取付け完了。ケーブルを 引き出しておきます。




カバー取付けのためにサンバイザーを 下げておきます。






## 3.TV基台カバーの取付け準備。



TV基台カバー大小を机上でつなげ、 付属のゴムモールを全周に取付けます。 (装着状態になるように物を下に置い て高さを調整してください)



モールは形状に合わせてハサミ等で切 り込みを入れて馴染ませて下さい。



角度が小さい部分には外側からたるみ をハサミやカッターでカットして馴染 ませてください。

・モールは引っ張った状態では装着後短くなったり、 切り込みの位置が合わなかったりします。カバ-

外周にぴったり添わせてから切り込みを入れてくだ



2つのカバーを離します。モールは大 きい方のカバーに残し、セロテープ等 で簡単に固定します。



・天井の内装にふれる部分には絶対 にテープは貼らないでください。

# 4.TV基台カバーの取付け。



TV基台カバー(大)にケーブル を通し、モニター固定用のビスで カバーを仮止めします。



仮固定したTV基台カバー(大)の下に重ねてTV基台 カバー(小)をグロメットで固定します。(TV基台本体に グロメット用の穴があいています)

さい。



モールをはめていきます。



左右とも完了しましたらグロ メットを最後まで押し込みます。

(モールをはめやすくする為、グロメットは半分だけ差し込みます)

## 5.ルームランプの取付け。



を外します (TV基台本体と干渉するため)



外したルームランプの本体からカプラー 4ケ所の金属の爪の内、細い方の爪2本 を写真の様に引っ張って延します。



カプラーを差し込み、加工した爪を先 に差し込んでルームランプ全体を押し 上げます。



隙間があく場合は爪の延し方がたりま せん。

ランプを外す場合は、カバーごと引っ張って グロメットを外し、裏から爪を押さえてラン プを外してください。

# 6.モニターの取付け。・詳しい取り付け方法はVP-B1,B2/モニターの取扱説明書をご覧ください。





カバー2つを重ね、TV基台本体にグロ メットで固定します。



カバー装着完了。モニターに合わせて ケーブルを引出します。



仮固定していたビスを外し、モニター を装着します。(カバーと共締めです)

# ҈҈҈ӏ҈

- ・この商品は天井内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様のため、はずした後に は内装に装着跡が残る事があります。
- ・しばらく走行したのちに各部のねじ等のゆるみがないか確認してください。
- ・ねじはしっかり締め付けてください。締付けが足りないと製品やモニターの脱落の原因となります。

- ・本製品には指定の液晶TV以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。
- ・急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗る際は必ずシートベルトを着用してください。
- ・本製品に装着された液晶TVにぶら下がったりしないでください。事故や破損の原因になります。